

เครื่องติดตามยานพาหนะ GPS แบบ 3G

T388G



การตรวจสอบแรงดันลมยาง

ระบบการตรวจสอบแรงดันลมยางแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับขบวนรถของคุณ

มัลติฟังก์ชัน

รองรับการอ่านการ์ดแม่เหล็ก กล้อง (สูงสุด 3 กล้อง) เซนเซอร์น้ำมันเชื้อเพลิง/อุณหภูมิ จอภาพ LED/LCD, iButton และอื่น ๆ

การแจ้งเตือนการเร่งความเร็ว/การเบรกอย่างรุนแรง

ด้วยมาตรวัดความเคลื่อนไหวแบบ 3 แกน ช่วยตรวจจับและเตือนเมื่อพบการเร่งความเร็ว/เบรกอย่างรุนแรงขึ้น

การวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่

สัญญาณกริ่งจะส่งเสียงเตือนเมื่อตรวจพบการหยุดทำงาน ความเหนื่อยล้าในการขับขี่ หรือ การเร่งความเร็ว



ใช้งานได้กับ



รถโดยสาร



รถโรงเรียน



รถเก็บขยะ



รถพยาบาล

คุณลักษณะเฉพาะ

รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
ขนาด	106 มม. x 24.5 มม. x 70 มม.
น้ำหนัก	190 กรัม
แหล่งจ่ายพลังงาน	DC 11.4-36 V/1.5 A
แบตเตอรี่สำรอง	400 mAh/3.7 V
การใช้พลังงาน	กระแสไฟในโหมดหลับ: 11 mA
อุณหภูมิในการทำงาน	-20°C ถึง 55°C
ความชื้นในการทำงาน	5% ถึง 95%
ชั่วโมงการทำงาน	45 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน 4 ชั่วโมงในโหมดทำงานปกติ
ไฟเตือน LED	แสดงสัญญาณไฟเตือนสีเขียวในระบบ GSM แสดงสัญญาณไฟเตือนสีน้ำเงินในระบบ GPS
ปุ่ม/สวิทช์	ปุ่ม SOS 1 ปุ่ม(สำหรับส่งข้อความ SMS หรือการโทรออก) ปุ่มเปิดเครื่อง 1 ปุ่ม
หน่วยความจำ	บัพเฟอร์ 8 MB
เซนเซอร์	มาตรวัดความเคลื่อนไหวแบบ 3 แกน (ใช้เพื่อปลุกอุปกรณ์ด้วยการสั่นและแจ้งเตือนการตรวจจับการลากจูง)
คลื่นความถี่	T388G-E: UMTS/HSDPA: 900/2100 MHz, GSM/GPRS: 900/1800 MHz T388G-A: UMTS/HSDPA: 850/1900 MHz, GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz T388G-T: UMTS/HSDPA: 850/2100 MHz, GSM: 850/900/1800/1900 MHz หมายเหตุ: เลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ตามคลื่นความถี่ในพื้นที่
ความไวของ GPS	-163 dB
ความแม่นยำของตำแหน่ง	2.5 เมตร
ช่อง I/O	2 ช่อง RS485 (4 pins) สำหรับเชื่อมต่อจอภาพ LED 3 ช่อง RS485 (4 pins) สำหรับเชื่อมต่อกล่อง 1 ช่อง RS232 (8 pins) สำหรับเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ดแม่เหล็ก 1 ช่องต่อพ่วง RS232 (4 pins) สำหรับเชื่อมต่อจอภาพ A21 LCD 1 ช่องเสียง (3.5 มม.) 1 ช่อง ไมโคร USB 3 อินพุตดิจิทัล (2 อินพุตขั้วลบและ 1 อินพุตขั้วบวก) 2 อินพุตการตรวจจับแบบอนาล็อก 2 เอาต์พุต 1-Wire® iButton 1-Wire® เซนเซอร์อุณหภูมิ



อุปกรณ์

เครื่องติดตาม T388G
เสาอากาศภายนอก 3G
เสาอากาศภายนอก GPS
แผ่นซีดีสำหรับดาวน์โหลด
สาย I/O พร้อมปุ่ม SOS (1 เมตร)



อุปกรณ์เสริม

สาย USB
iButton
เครื่องอ่าน RFID
จอภาพ LED
กล่อง
สัญญาณกริ่ง

จอภาพดิจิทัล LED
เครื่องอ่านการ์ดแม่เหล็ก
จอภาพ A21 LCD
เซนเซอร์อุณหภูมิดิจิทัล A52
เซนเซอร์ระดับน้ำมัน A53 (เซนเซอร์แรงดันไฟ)
ลำโพงและไมโครโฟน
รีเลย์ (12 V/24 V)



+86(755)83462818



www.meitrack.com



info@meitrack.com



6/F, West Tower, Cafu Plaza (Sheraton Hotel), No. 5, Guihua Rd.,
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038