meitrack®

3G資產GPS衛星定位器

4年超長待機

內置7400mAh聚合物鋰電池，配備智能休眠模式。

磁吸式安裝

內置兩個強力磁鐵，可吸附於車底盤；如設備脫落，會產生報警。

IP66防水防塵

具備IP66國際防護等級認證，加強了產品對環境的適應性。

多重報警報告

支持脫落報警、超速報警、電子圍欄報警、拐彎報告和心跳報告等。

產品應用

貨櫃

輪船

貴重品

車輛

產品規格

項目	內容	規格
外殼	主機尺寸	105 mm x 75 mm x 45 mm
	外殼材質	ABS
	防水等級	IP66
電力消耗	工作電壓	3.7 V
	平均電流	50 mA
	待機電流	50 uA
	內置電池	7400 mAh/3.7 V
	工作時間	連續工作時間：> 120 小時
		每日每數據段：> 2 年
		待機時間：> 4 年（環境溫度：20°C）
I / O端口	1-Wire（可選）	1
	A/D（可選）	1
GSM	頻段	850/900/1800/1900 MHz
	天線	內置天線
WCDMA	T355G	800/850/900/1900/2100MHz（全球）
	T355G-A	850/1900MHz（美洲）
	T355G-E	900/210MHz（亞洲、歐洲）
	T355G-AU	850/900/2100MHz（僅適用於澳洲）
	T355G-JP	800/2100MHz（僅適用於日本）
GPS	定位精度	2.5 M
	GPS靈敏度	-162 dBm
	定位時間	冷開機 < 42s
		暖開機 < 3s
		重捕獲時間 < 2s
	衛星接收通道	56通道
	天線	內置天線/外接天線
環境特性	工作溫度	-15°C~65°C
	存儲溫度	-25°C~70°C
	工作濕度	5%~95% 無冷凝
重量	322g	
傳感器	加速度傳感器（用於輔助判斷移動靜止狀態，檢測是否震動）	
記憶體	8 MB Flash（可存GPRS/UMTS緩存8192條，SMS緩存100條）	
LED指示燈	LED指示燈表示Power/GPS/2G/3G狀態	

標準配件

T355G主機
旅行充電器
Mini USB數據線
高度調整貼片
文檔下載引導卡

選配

GPS外接天線

+886-2-2659-2199
www.meitrack.com
sales-tw@joyntech.com
臺北市內湖區洲子街74號8樓