

4G WiFi 隨插即用GPS追蹤器



OBD數據

能讀取各種OBD數據，包括駕駛行為、油耗、里程、速度和溫度等。

內建藍牙

同時支援藍牙溫濕度感測器和多重Beacon。

2.4GHz WiFi 熱點

能作為車載WiFi熱點，最多連線8個設備。

電源中斷報警功能

當設備從點煙器插座中移除時，會發出警報。

產品應用



私人轎車



計程車



卡車

產品規格

項目	描述
尺寸	67 mm x 51 mm x 23.5 mm
主機重量	60g
輸入電源	DC 11.5–36 V / 1 A
電池容量(選配)	200 mAh/3.7 V
待機時間	省電模式: 20小時 一般模式: 2小時
耗電量	待機時: 100 mA
工作溫度	-20°C ~ 55°C
工作濕度	5% ~ 95%
LED指示燈	綠燈: GSM訊號 藍燈: GPS訊號
按鍵	SOS按鈕
記憶體	8 MB
感測器	重力感測器
定位精度	2.5m
輸入/輸出口	USB孔
WiFi功能(選配)	2.4 GHz WiFi 熱點
BLE功能(選配)	支援藍牙4.2或藍牙5.0
OBD(選配)	支援ISO15031, J1939 (FMS), J1979, ISO14230, KWP2000-FAST, KWP2000-5BPS protocol
頻段	無WiFi版: TC68E: GSM: B2/B3/B5/B8 Cat M1/NB2: LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B71/B85 TC68L: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40/B41, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8 TC68L-E: FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM: B3/B8 TC68L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 TC68L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 TC68L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 有WiFi版: TC68L-E: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8 TC68L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 TC68L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 TC68L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, TDD: B41, WCDMA: B1/B6/B8/B19



組合內容

TC68系列主機
文件下載指引卡



周邊設備

OBD延長線
USB線
魔術貼
電池 (200 mAh)



+86(755)83462818



www.meitrack.com



info@meitrack.com



5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd.,
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038