

4G WiFi 車用點煙座型GPS追蹤器



TS299
系列

內建藍牙(選配)

同時支援藍牙溫濕度感測器和多重Beacon。

2.4GHz WiFi 熱點(選配)

能作為車載WiFi熱點，最多連線8個設備。

隨插即用

點煙器插頭設計，安裝快速又方便。

電源中斷報警功能

當設備從點煙器插座中移除時，會發出警報。



產品應用



私人轎車



計程車



貨車

產品規格

項目	描述
尺寸	105 mm x 51 mm x 23.5 mm
主機重量	60g
輸入電源	DC 11.5–36 V / 1 A
電池容量(選配)	200 mAh/3.7 V
待機時間	省電模式: 20小時 一般模式: 2小時
耗電量	待機時: 100 mA
工作溫度	-20 C ~ 55 C
工作濕度	5% ~ 95%
LED指示燈	綠燈: GSM訊號 藍燈: GPS訊號
按鍵	SOS按鈕
記憶體	8 MB
感測器	重力感測器
定位精度	2.5m
輸入/輸出口	USB孔
WiFi功能(選配)	2.4 GHz WiFi 熱點
BLE功能(選配)	支援藍牙4.2或藍牙5.0
頻段	無WiFi版: TS299E: GSM: B2/B3/B5/B8 Cat M1/NB2: LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/ B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B71/B85 TS299L-E: FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM: B3/B8 TS299L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 TS299L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 TS299L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 有WiFi版: TS299L-E: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8 TS299L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 TS299L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 TS299L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, TDD: B41, WCDMA: B1/B6/B8/B19



TS299系列主機
USB線(選配)
電池 (200 mAh) (選配)
文件下載指引卡

組合內容



+86(755)83462818



www.meitrack.com



info@meitrack.com



5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd.,
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038