


雙SD卡4路行車紀錄器



功能特色：

- 支援GPS/GLONASS/BeiDou/3G/4G/WiFi
- 4路720P即時影像記錄且支援自動記錄覆蓋
- 支援平台查找、回放和下載
- OSD影像記錄覆蓋
- 前後面板影像/音訊輸出使連接配置更便利
- 8-36V寬電壓供電、低電力消耗
- 支援SOS、超速、轉彎、盲點、電子圍欄及視頻斷訊警報
- 支援燃料傳感器、溫度傳感器、RFID、iButton、LED螢幕等

產品應用



計程車



公車



校車



貨車

產品規格

項目	設備參數	詳細內容
影像及音訊	視頻輸入	4-ch 720P即時影像記錄及播放
	視頻輸出	1-ch CVBS
	壓縮標準	H.264
	視頻顯示	支援單畫面、四畫面顯示
	音訊壓縮	G.726
	音訊輸入	5-ch 音頻輸入 ; 4-ch AV-IN 接口; 1-ch 語音對講; 1-ch 手柄
	音訊輸出	1-ch 獨立音頻隔直輸出(CVBS航空接頭); 1-ch 手柄
	記錄查找及回放	可以利用頻道、記錄種類、時間來分別查找或是回放影片
	記錄方式	同時記錄ACC、警報、聲音和視頻
	資料存儲	2 SD卡
通訊及定位	3G/4G	MD522S-E 2G GSM: B3(1800)/B8(900) 3G WCDMA: B1(2100)/B5(850)/B8(900) 4G FDD: B1(2100)/B3(1800)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B20(800) 4G TDD: B38(2600)/B40(2300)/B41(2500) MD522S-A 3G WCDMA: B2(1900)/B4(1700/2100)/B5(850) 4G FDD: B2(1900)/B4(2300)/B12(700) MD522S-AU 2G GSM: B2(1900)/B3(1800)/B5(850)/B8(900) 3G WCDMA: B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) 4G FDD: B1(2100)/B2(1900)/B3(1800)/B4(2300)/B5(850)/B7(2600)/ B8(900)/B28(700) 4G TDD: B40(2300)
	WiFi	802.11 b/g/n; 頻率: 2.4 GHz
	GPS/GLONASS	偵測天線的連接、拔除及短路
其他	尺寸	145 mm x 145 mm x 54 mm
	重量	850g
	輸入電源	DC: 8V~36V/A
	功耗	啟動主音頻 : 約 6.6 W 單一MCU: 45mA 連接攝影機: 120~200 mA (day); 400~600 mA (night)
	工作溫度	-20°C to 70°C



標準配件

MD522S MDVR 主機
Power & ACC 線
I/O線
GPS天線
3G/4G 天線
SD 卡鎖定鍵
文檔下載導覽卡



選配

4攝影機
SD卡
顯示器
麥克風&喇叭
WiFi天線
USB線
超音波燃料液位器
RFID讀取器
LED顯示器



+886-2-2659-2199



www.meitrack.com



sales-tw@joyntech.com



台北市內湖區洲子街74號8樓