

3G車載GPS衛星定位器



T333

胎壓監測

可完全整合至胎壓監測系統，提升您的車隊安全性。

CAN bus介面(選配)

相容於Inventure CAN介面，可供讀取各種車型CAN資訊。

多功能

支持外接鏡頭、RFID、LCD/LED 字幕機、油量傳感器、溫度傳感器及iButton。

多種報警報告

支持超速報警、拖車報警、電子圍欄報警、拐彎報告和里程報告等。



產品應用



公車



校車



垃圾車



救護車

產品規格

項目	描述
尺寸	105 mm x 65 mm x 26 mm
重量	190g
輸入電源	DC 11-36 V/1.5 A
備份電池	400 mAh/3.7 V
待機功耗	8 mA
工作溫度	-20°C to 55°C
工作濕度	5% to 95%
工作時間	省電模式100小時, 工作模式10小時
LED指示燈	綠色LED代表GSM訊號 藍色LED代表GPS訊號
按鈕/開關	1個SOS按鈕(用於發簡訊或撥號) 1個電源按鍵
記憶體	8 MB位元組
傳感器	加速度傳感器 (用於震動喚醒和拖車報警)
頻段	T333-E: UMTS/HSDPA: 900/2100MHz GSM/GPRS: 900/1800MHz T333-A: UMTS/HSDPA: 850/1900MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz T333-T: UMTS/HSDPA: 850/2100MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz 註：三種頻段，客戶必須確認當地的3G(WCDMA)頻段，再選擇對應的版本。
GPS靈敏度	-161 dB
定位精度	2.5公尺
輸入/輸出口	3個數位輸入(2個負觸發，1個正觸發) 2個類比檢測輸入 2個輸出 1個RS232介面 1個USB配置介面 1個數位溫度感測器介面



標準配件

T333含電池主機
I/O口線+SOS按鈕
GPS天線
3G天線
USB數據線
文檔下載引導卡



選配

胎壓傳感器
外接鏡頭
通話話筒
RFID讀卡器
A53油量傳感器
LED 字幕機
iButton
A52數位溫度傳感器+A61傳感器盒



RoHS



+886-2-2659-2199



www.meitrack.com



sales-tw@joyntech.com



臺北市內湖區洲子街74號8樓