

進階 車用GPS追蹤器



T622 系列



3G/4G網路

有兩種運行模式，分別為WCDMA和LTE Cat M1/Cat NB1網路。(可選擇鈹衛星)

Mobileye車隊安全管理

與Mobileye防撞系統相容，保護您的司機與資產的安全。

Garmin 車隊追蹤

透過整合Garmin系統簡化車隊調度，進一步提升業務效率。

多功能

支援CAN bus、能夠外接鏡頭、LED顯示器、燃料/溫度傳感器及iButton。

產品應用



貨車



垃圾車



運鈔車



救護車

產品規格

項目	描述
尺寸	105 mm x 65 mm x 26 mm
重量	190g
輸入電源	T622G & T622E: DC 11–36 V/1.5 A T622G_F9: DC 11.4–36 V/1.5 A
備用電池	400 mAh/3.7V
工作溫度	T622G&T622E : -20度至55度 T622G_F9 : -10度至55度
工作濕度	5%至95%
工作時間	省電模式：53 小時 一般模式：5.5小時
感應器	三軸加速度計
記憶體	8 MB緩衝存儲
定位精確度	2.5m
頻段	T622G: UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz
	T622G_F9: UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz Iridium satellite: Frequency band: 1616–1626.5 MHz, Duplex mode: TDD, Multiplexing mode: TDMA/FDMA
	T622E: Cat M1 & NB1:LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 LTE TDD: B39(for Cat M1 only) EGPRS: 850/900/1800/1900



標準配件

T622系列主機
GPS天線
3G/4G天線
鈹衛星天線(T622G_F9)
I/O線
USB線
文檔下載導覽卡



選配

外接鏡頭
iButton
LLS油量傳感器
LED顯示器
A76 超音波燃料液位器
Garmin導航裝置
A53 燃料傳感器
A52 數位溫度傳感器 + A61 傳感器盒



+886-2-2659-2199



www.meitrack.com



sales-tw@joyntech.com



台北市內湖區洲子街74號8樓