

4G車載GPS追蹤器

T633L



高靈活性I/O

極高的靈活度能夠符合多種需求。

CAN bus接口

具有可讀取多種車種CAN data的CAN bus 接口。

多功能性

支援磁卡讀卡器、相機（可連四台）、油量/溫度傳感器、LED/LCD顯示、RFID/iButton等等。

駕駛行為分析

檢測駕駛行為，包括疲勞駕駛、停車未熄火、急煞車/加速等行為。



應用



公車



校車



垃圾清掃車



救護車

產品規格

項目	詳細資料
尺寸	106 mm x 24.5 mm x 70 mm
重量	190克
輸入電源	DC 11.4–36 V/1.5 A
備份電池	400 mAh/3.7 V
正常待機時間	11mA的休眠電流
工作溫度	-20°C至55°C
工作濕度	5%至95%
工作時間	省電模式45小時 常開模式4小時
LED指示燈	綠色LED:GSM信號 藍色LED:GPS信號
按鈕/開關	1個SOS按鈕 (用於發送SMS或撥號) 1個電源按鍵
儲存器	8 MB
傳感器	3軸加速度計 (用於震動喚醒和拖車報警)
頻段	T633L-E: LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20, WCDMA: B1/B5/B8, GSM/GPRS: B3/B8 T633L-A: LTE FDD:B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 T633L-AU: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE TDD:B40, WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8 附註: 依照當地頻段選擇合適的機型。
GPS靈敏度	-163 dB
定位精度	2.5m
輸入/輸出	默認支持3個數字輸入口、3個輸出口、2個模擬輸入口和1個1-Wire數字溫度傳感器 (iButton) 接口, 最多可配置成9個數字輸入口 (其中9個可支持負觸發, 7個可支持正觸發) 或8個輸出口或4個模擬輸入口 2個LED數碼屏接口, 4PIN插口, RS485 2個攝像頭接口, 4PIN插口, RS485 1個Can Bus接口 (FMS協議) 1個磁讀卡器接口, 8PIN插口, RS232 1個4PIN RS232 擴展接口, 可接RFID讀卡器 3.5mm 通話音頻接口 1個Micro USB接口



標準配件


T633L主機
外置4G天線
外置GPS天線
USB線
CD下載引導頁
I/O線(含SOS按鍵)2公尺



選配配件

iButton
RFID讀卡器
攝像頭
蜂鳴器
繼電器 (12 V / 24 V)

A82 LED Nixie Tube顯示屏
CANBUS轉接線
磁讀卡器
A52數位溫度傳感器
A53油量傳感器 (電壓型)
喇叭和麥克風



+886-2-2659-2199



www.meitrack.com



sales-tw@joyntech.com



臺北市內湖區洲子街74號8樓