

4G WiFi 車用點煙座GPS追蹤器



TS299L

即插即用

點煙器插頭設計安裝快捷方便。

4G WiFi 熱點

能當車載WiFi熱點，最多可連線8個設備。

SOS 按鈕

按下SOS按鈕時能收到即時警報。

移除警報

當設備從點煙器插座中移除時，會產生警報。



應用



私人轎車



計程車



卡車

規格參數

項目	詳細內容
尺寸	105 mm x 51 mm x 23.5 mm
重量	60g
輸入電源	DC 11.5–36 V / 1 A
內置電池	110 mAh/3.7 V
電池續航時間	省電模式：12小時; 正常工作模式：1小時
正常待機功耗	100 mA的普通待機電流
工作溫度	-20°C至55°C
工作濕度	5%至95%
LED指示燈	2個LED指示燈分別顯示GSM和GPS狀態
按鈕/開關	1個SOS按鈕
麥克風	內置麥克風
存儲器	8 MB
傳感器	3軸加速傳感器
頻段	TS299L-E: GSM:900/1800MHz WCDMA:B1/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B38/B40/B41 TS299L-A: WCDMA:B2/B4/B5 FDD:B2/B4/B12 TS299L-J: WCDMA:B1/B6/B8/B19 FDD:B1/B3/B8/B18/B19/B26 TDD:B41 TS299L-AU: GSM:850/900/1800/1900MHz WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 TDD:B40
GPS靈敏度	-161 dB
定位精度	2.5m
輸入/輸出口	1個USB配置接口
WiFi功能 (選配)	2.4 GHz WiFi熱點



標準配件

TS299L 主機
CD下載引導頁



選配配件

USB線



+886-2-2659-2199



www.meitrack.com



sales-tw@joyntech.com



臺北市內湖區洲子街74號8樓