

4GミニGPSトラッカー



LBS・GPS・WiFi・BT追跡

4つ技術に基づいて正確に検索することができます。また、WiFiとBluetoothアンチロストをサポート。

スマートモード

高頻度で停留する場所を保存と追跡間隔を設定可能。実測により、このモードで最大約104時間の稼動することが可能。

IP67の防塵・防水

防水・防塵性能はIP67です。過酷な環境でも、長時間利用することができます。

多機能

APP設定、SOSボタン、転倒アラート、歩数計、音声放送、目覚まし時計、高速磁気充電をサポート。



応用事例



老人



子供



スポーツ愛好者



独立労働者

製品仕様書

項目	詳細内容
サイズ	67.8 mm x 44.4 mm x 16.3 mm
重量	60g
充電電圧	DC 5V/2A
バッテリー容量	1000 mAh/3.7V
消費電力(待機)	5 mA (平均電流; 3.8 V; GPS オフ or WiFi オフ; アップロードしない) 待機時間: 200時間
充電	高速充電に対応(推奨環境): 1800mA (1.5時間で100%充電)
動作温度	-10° C ~ 65° C
動作湿度	5% ~ 95%
LED インディケータ	緑・青・赤のライトは、それぞれGSM、GPS、電源の状態が表示されます。
ボタン・スイッチ	1つのSOSボタン (SMS・GPRSアラートの送信と呼び出し) 側面に1つのスイッチ
SIMカード	Nano-SIM SIMカードの取り付け・取り外しはデバイスのケースを取り外してください。
メモリ量	8MBバッファ
マイク・スピーカー	内蔵マイクとスピーカー
センサー	三軸加速度センサー
通知機能	内蔵ブザーと振動モーター
Wi-Fiホットスポット(オプション)	WiFi@2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Bluetooth(オプション)	BLE 2.4G。Bluetooth経由でデバイスパラメータを設定。 Bluetoothアンチロスト機能をサポート。
周波数帯域	P88L-E: 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8, 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20 P88L-A: 3G WCDMA: B2/B5, 4G FDD: B2/B4/B12 P88L-SA: 3G WCDMA: B1/B5, 4G FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 P88L-JE: 4G FDD: B1/B3/B8 P88L-JC: 4G FDD: B1/B18/B19/B26
位置精度	2.5メートル
防塵・防水性能	IP67



付属品

P88Lトラッカー
磁気USB高速充電ケーブル
充電器
ストラップ
CDダウンロードカード



+81(50)5806-0998



www.meitrack.co.jp



sales@meitrack.co.jp



東京都港区港南2-16-4