

# 多機能車用GPSトラッカー



## T622 シリーズ



### 3G/4G ネットワーク

WCDMA (イリジウム衛星選択可能) と LTE Cat M1・Cat NB1 の 2つのバージョンがあります。

### Mobileyeにてフリートの安全管理

Mobileye (モービルアイ) 衝突防止補助システムにてドライバーと資産の安全を確保します。

### ガーミン (GARMIN) フリート追跡

GARMIN のシステムと連携して、業務効率を向上を実現されます。

### 多機能

CAN bus、レンズ、LEDディスプレイ、燃料センサー、温度センサー、iButtonに対応可能。

## 応用事例



トラック



ゴミ収集車



現金輸送車



救急車

## 製品仕様書

項目	詳細内容
サイズ	105 mm x 65 mm x 26 mm
重量	190g
充電電圧	DC 11.4-36 V/1.5 A
バッテリー容量	400 mAh/3.7V
消費電力(待機)	スリープモード: 11 mA
動作温度	-10° C - 55° C
動作湿度	5% - 95%
動作時間	エコモード: 約45時間 ノーマルモード: 約4時間
LED インディケータ	緑のライト: GSM状態が表示されます 青のライト: GPSの状態が表示されます
ボタン・スイッチ	1つの電源ボタン
センサー	三軸加速度センサー(スマートウェイクアップアラームと牽引警報検知)
メモリ量	8 MB バッファ
GNSS	GPS
GPS 感度	-161 dB
測位精度	2.5m
周波数帯域	T622G: UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz
	T622G_F9: UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz イリジウム衛星: 周波数帯域: 1616-1626.5MHz, デュプレックスモード: TDD, マルチプレックスモード: TDMA/FDMA
	T622E: Cat M1 & NB1: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 LTE TDD: B39(Cat M1のみ) EGPRS: 850/900/1800/1900



### 付属品

T622シリーズトラッカー本体  
外部GPSアンテナ  
外部3G/4Gアンテナ  
外部イリジウムアンテナ(T662G\_F9)  
I/Oケーブル  
USBケーブル  
CDダウンロードカード



### オプション品

SOSボタン  
リレー (12V/24V)  
RFIDリーダー  
ガーミンナビゲーター  
レンズ  
iButton (T622GおよびT622E)  
A53燃料センサー (T622GおよびT622E)  
A52デジタル温度センサー+A61センサーボックス (T622GおよびT622E)

A76超音波燃料センサー  
液面レベルセンサー (LLS)



+81(50)5806-0998



[www.meitrack.co.jp](http://www.meitrack.co.jp)



[sales@meitrack.co.jp](mailto:sales@meitrack.co.jp)



東京都港区港南2-16-4