

# 4G WiFiシガレットライター-GPSトラッカー



## プラグアンドプレイ

シガレットライタープラグ付きのこのトラッカーは、簡単に取り付けることができます。

## 4G WiFiホットスポット

車内wifiホットスポットとして使用でき、最大8つのデバイス対応。

## SOSボタン

SOSボタンを押すとインスタントアラートが受信されます。

## 切断アラート

デバイスがシガレットライターレセプタクルから取り外されると、アラートを送信する。



## 応用事例



自家用車



タクシー



トラック

## 製品仕様書

| 項目            | 詳細内容   |
|---------------|--|
| 外形・寸法         | 105 mm x 51 mm x 23.5 mm   |
| 質量（重さ）        | 60g  |
| 電力供給          | DC 11.5 - 36 V / 1 A   |
| バックアップバッテリー   | 200 mAh/3.7 V  |
| バッテリーライフ      | 省エネモード：20時間；ノーマルモード：2時間  |
| 消費電力          | 待機モード：100mA  |
| 動作温度          | -20 C to 55 C  |
| 動作湿度          | 5% to 95%  |
| LEDインディケータ    | 2つのインディケータがGSMとGPSの状態を表示。  |
| ボタン/スイッチ      | SOSボタン1つ   |
| マイク           | 内蔵マイク  |
| メモリー          | 8MB バッファ   |
| センサー          | 三軸加速度センサー  |
| 周波数帯域         | TS299L-E: LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A,<br>WCDMA:B1/B8, GSM/GPRS:B3/B8<br>TS299L-A: LTE FDD:B2/B4/B12, WCDMA:B2/B4/B5<br>TS299L-AU: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE TDD:B40,<br>WCDMA:B1/B2/B5/B8, GSM/GPRS:B2/B3/B5/B8<br>TS299L-J: LTE FDD:B1/B3/B8/B18/B19/26 |
| GPS感度         | -161 dB  |
| 定位精度          | 2.5m   |
| I/Oポート        | USBポート1つ   |
| WiFi機能（オプション） | 2.4GHz WiFiホットスポット   |



TS299Lトラッカー本体  
USBケーブル  
CDダウンロードカード

### 付属品



+81(50)5806-0998



[www.meitrack.co.jp](http://www.meitrack.co.jp)



[sales@meitrack.co.jp](mailto:sales@meitrack.co.jp)



東京都港区港南2-16-4