

# GPS เครื่องติดตามยานพาหนะ แบบ



**T633  
Series**

## ความยืดหยุ่นในการใช้งานช่อง I/O สูงสุด

นำเสนอการกำหนดค่าช่องเชื่อมต่อที่มีความโดดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย

## อินเทอร์เฟซ CAN bus

มีอินเทอร์เฟซ CAN bus ซึ่งสามารถอ่านข้อมูล CAN ของยานพาหนะรุ่นต่าง ๆ

## มัลติฟังก์ชัน

ซัปพอลใช้กล้องถ่าย เซนเซอร์ระดับน้ำมัน/อุณหภูมิ RFID/iButton ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

## การวิเคราะห์พฤติกรรมรถขับขี่

ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ขับขี่ เช่น ความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ การหยุดทำงาน การเร่งความเร็ว/การเบรคอย่างรุนแรง และอื่น ๆ



## ใช้งานได้กับ



รถโดยสาร



รถโรงเรียน



รถเก็บขยะ



รถพยาบาล

## รายละเอียด

รายการ	รายละเอียด
ขนาด	106 มม. x 24.5 มม. x 70 มม.
น้ำหนัก	190 กรัม
แหล่งจ่ายพลังงาน	DC 11.4–36 V/1.5 A
แบตเตอรี่สำรอง	400 mAh/3.7 V
การใช้พลังงาน	กระแสไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บาย: 11 mA
อุณหภูมิในการทำงาน	-20°C ถึง 55°C (ปกติ-อุณหภูมิแบตเตอรี่) -5°C ถึง 75°C (สูง-อุณหภูมิแบตเตอรี่)
ความชื้นในการทำงาน	5% ถึง 95%
ชั่วโมงการทำงาน	45 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน 4 ชั่วโมงในโหมดปกติ
หลอดไฟสัญญาณ LED	หลอดไฟสีเขียวแสดงสัญญาณ GSM หลอดไฟสีน้ำเงินแสดงสัญญาณ GPS
ปุ่ม/สวิตช์	ปุ่ม SOS 1 ปุ่ม (สำหรับส่งข้อความ SMS หรือการแจ้งเตือน) ปุ่มเปิดเครื่อง 1 ปุ่ม
หน่วยความจำ	บัฟเฟอร์ 8 MB
เซ็นเซอร์	มาตรวัดความเคลื่อนไหวแบบ 3 แกน (ใช้เพื่อปลุกอุปกรณ์ด้วยการสั่นและแจ้งเตือนการตรวจจับการลากจูง)
ความแม่นยำของตำแหน่ง	2.5 ม.
GNSS	GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
I/O พอร์ต	3 x Din, 3 x Dout, 2 x AD, 1 x 1-wire, 2 x RS232, 4 x RS485, 1 x CAN
คลื่นความถี่	T633L-ER: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE-TDD: B38/B40/B41, GSM: B2/B3/B5/B8
	T633L-EA: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40/B41, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8
	T633L-E: FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM: B3/B8 T633L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 T633L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40, WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 T633L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 T633L-G: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 TDD: B38/B39/B40/B41, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM: B2/B3/B5/B8
	T633G-E: WCDMA: 900/2100 MHz, GSM: 900/1800 MHz T633G-A: WCDMA: 850/1900 MHz, GSM: 850/900/1800/1900 MHz



### ส่วนประกอบ


เครื่องติดตาม T633 Series  
เสาอากาศ 3G/4G ภายนอก  
เสาอากาศ GPS ภายนอก  
CANBUS เคเบิลแปลง  
ดาวโหลด CD การ์ด  
เคเบิล I/O รวมกับ ปุ่ม sos 1 อัน (2 ม.)



### ส่วนประกอบเสริม

iButton  
RFID การ์ด  
กล้องถ่าย  
Buzzer  
USB เคเบิล  
รีเลย์ (12V/24V)

A81 จอภาพ LED Nixie Tube  
เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอัลตราโซนิก  
A52 เซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิทัล  
A53 เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า)  
ลำโพงและไมโครโฟน



+86(755)83462818



www.meitrack.com



info@meitrack.com



5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd.,  
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038