

## เครื่องติดตามจีพีเอสในรถยนต์ ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ 4G ไร้สาย



### ข้อมูล OBD

อ่านข้อมูล OBD ได้หลากหลายประเภท รวมถึง พฤติกรรมการขับขี่ น้ำมันเชื้อเพลิง ระยะทาง ความเร็ว และ อุณหภูมิ เป็นต้น

### Plug & play

เครื่องติดตามพร้อมตัวเชื่อมต่อ OBD นี้ สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

### ฮอตสปอต 4G WiFi

ทำหน้าที่เป็นฮอตสปอต WiFi ภายในยานพาหนะที่เปิดใช้งานได้สูงสุด 8 อุปกรณ์

### เตือนเมื่อขาดการเชื่อมต่อ

จะได้รับสัญญาณแจ้งเตือนทันทีเมื่ออุปกรณ์ถูกเคลื่อนย้าย



## ใช้งานได้กับ



รถยนต์



โลจิสติก



การประกันภัยรถยนต์

## คุณลักษณะเฉพาะ

รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
ขนาด	67 มม. x 51 มม. x 23.5 มม.
น้ำหนัก	60 กรัม
แหล่งจ่ายพลังงาน	DC 11.5–36 V / 1 A
แบตเตอรี่สำรอง	200 mAh/3.7 V
อายุแบตเตอรี่	โหมดประหยัดพลังงาน: 20 ชั่วโมง; โหมดการทำงานปกติ: 2 ชั่วโมง
การใช้พลังงาน	กระแสไฟในโหมดสแตนด์บาย: 100 mA
อุณหภูมิในการทำงาน	-20°C ถึง 55°C
ความชื้นในการทำงาน	5% ถึง 95%
ไฟแสดงสถานะ LED	ไฟแสดงสถานะ LED 2 ดวง สถานะ GSM และ GPS
ปุ่ม/สวิตช์	ปุ่ม SOS 1 ปุ่ม
ไมโครโฟน	ไมโครโฟนภายใน
หน่วยความจำ	บัฟเฟอร์ 8 MB
เซนเซอร์	มาตรฐานความเร่ง 3 แกน
คลื่นความถี่	TC68L-E: LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA:B1/B8, GSM/GPRS:B3/B8 TC68L-A: LTE FDD:B2/B4/B12, WCDMA:B2/B4/B5 TC68L-AU: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE TDD:B40, WCDMA:B1/B2/B5/B8, GSM/GPRS:B2/B3/B5/B8 TC68L-J: LTE FDD:B1/B3/B8/B18/B19/26
ความไวของ GPS	-161 dB
ความแม่นยำของตำแหน่ง	2.5 เมตร
พอร์ต I/O	พอร์ต USB 1 พอร์ต
ฟังก์ชัน WiFi (อุปกรณ์เสริม)	WiFi ฮอตสปอต 2.4 GHz



อุปกรณ์

เครื่องติดตาม TC68L  
สาย USB  
แผ่นซีดีสำหรับดาวน์โหลด



อุปกรณ์เสริม

สายต่อ OBD  
เวลโคร



+86(755)83462818



[www.meitrack.com](http://www.meitrack.com)



[info@meitrack.com](mailto:info@meitrack.com)



5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd.,  
Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038