

# 多功能車用GPS追蹤器



## T622 系列



### 3G/4G網路

有兩種運行模式，分別為WCDMA(可選擇鈹衛星)和LTE Cat M1/Cat NB1。

### Mobileye車隊安全管理

可透過Mobileye防撞預警系統，確保駕駛人與資產的安全。

### Garmin 車隊追蹤

使用Garmin系統簡化車隊調度，提升業務效率。

### 多功能

支援CAN bus，能夠外接鏡頭、LED螢幕、油量/溫度傳感器以及iButton。

## 產品應用



卡車



垃圾車



運鈔車



救護車

## 產品規格

項目	描述
尺寸	105 mm x 65 mm x 26 mm
重量	190g
充電電壓	DC 11.4~36 V/1.5 A
電池容量	400 mAh/3.7V
設備功耗(待機)	睡眠模式: 11 mA
工作溫度	-10°C ~ 55°C
工作濕度	5% ~ 95%
工作時間	省電模式: 45 小時 一般模式: 4小時
LED指示燈	綠燈: GSM狀態 藍燈: GPS狀態
開關/按鈕	一個電源按鈕
傳感器	三軸加速度感測器(用於振動喚醒設備與檢測拖吊警報)
記憶體	8 MB 位元組
GNSS	GPS
GPS 感度	-161 dB
定位精度	2.5公尺
頻段	T622G: UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz
	T622G_F9: UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz 鈦衛星: 頻段: 1616-1626.5MHz, 雙工模式: TDD, 多工模式: TDMA/FDMA
	T622E: Cat M1 & NB1:LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 LTE TDD: B39(僅適用於Cat M1) EGPRS: 850/900/1800/1900



### 標準配件

T622系列主機  
GPS外置天線  
3G · 4G外置天線  
鈦衛星天線(T622G\_F9)  
I/O線(1公尺,無SOS按鈕)  
Micro USB線  
文檔下載導覽卡



### 選配

SOS按鈕  
繼電器 ( 12 V / 24 V )  
RFID讀取器  
Garmin導航器  
鏡頭  
iButton ( T622G與T622E )  
A53油量感測器 ( T622G與T622E )  
A52數字溫度感測器+ A61感測器盒 ( T622G與T622E )

A76超聲波油量感測器  
液位感測器 ( LLS )



+886-2-2659-2199



[www.meitrack.com](http://www.meitrack.com)



[sales-tw@joyntech.com](mailto:sales-tw@joyntech.com)



台北市內湖區洲子街74號8樓