

4G多功能車用GPS追蹤器

T633L



高靈活性I/O

功能豐富且具高靈活性，提供多樣化選擇。

CAN bus接口

具備CANbus接口並支援讀取多種車輛的CAN data。

多功能性

支援外接鏡頭、油量/溫度感測器、LED螢幕、RFID/iButton、喇叭、麥克風等等。

駕駛行為分析

檢測駕駛行為，包括疲勞駕駛、停車未熄火、急加速、急煞等不當駕車行為。



應用



公車



校車



垃圾車



救護車

產品規格

項目	詳細資料
尺寸	106 mm x 24.5 mm x 70 mm
重量	190g
輸入電源	DC 11.4–36 V/1.5 A
備份電池	400 mAh/3.7 V
設備功耗(待機)	休眠模式: 11mA
工作溫度	20°C至55°C(常溫電池) -5°C至75°C(高溫電池)
工作濕度	5%至95%
待機時間	省電模式: 45小時 一般模式: 4小時
LED指示燈	綠燈: GSM訊號 藍燈: GPS訊號
按鍵	1個SOS按鈕 (用於發送SMS或撥號) 1個電源鍵
記憶體	8 MB
感測器	3軸加速度計 (用於震動喚醒和拖車報警)
頻段	T633L-E: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM/GPRS: B3/B8 T633L-A: LTE FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 T633L-AU: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE TDD: B40, WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8 T633L-G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28, LTE TDD: B38/B39/B40/B41, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8
定位精度	2.5m
GNSS	GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
輸入/輸出	支援3個數位輸入口、3個數位輸出口、2個類比輸入口和1個1-Wire數字溫度感測器 (iButton) 介面, 可支援9個負觸發、7個正觸發、8個輸出或4個類比輸入。 2組 RS485 (4pins) 七段顯示器模組接口 2組 RS485 (4pins) 外接鏡頭接口 1組CAN bus接口 1組 RS232 (8pins) RFID讀卡機或超音波液位感測器接口 1組 RS232 (4pins) RFID讀卡機或超音波液位感測器接口 1組音源接口(3.5mm) 1個Micro USB接口



標準配件

T633L主機
4G外置天線
GPS外置天線
USB線
CAN bus轉接線
CD下載引導卡
帶SOS按鍵的I/O線(2公尺)



選配配件

iButton
RFID讀卡器
鏡頭
蜂鳴器
繼電器 (12 V / 24 V)
A81七段顯示器
超音波液位感測器
A52數位溫度感測器
A53液位感測器(電壓感測器)
喇叭和麥克風



+886-2-2659-2199



www.meitrack.com



sales-tw@joyntech.com



臺北市內湖區洲子街74號8樓